

УКРІНТЕРМ

www.ukrinterm.com.ua



МН ЕКО

ISO 9001
ISO 14001

Новинка



Це модифікація модулів нагріву серії МН, що випускаються нині. Нові модулі забезпечені спеціальними пальниками і новими, більш потужними теплообмінниками, що дозволяє істотно понизити викиди шкідливих речовин в продуктах згорання, збільшити теплову потужність і підвищити коефіцієнт корисної дії.



МН ЕКО

ISO 9001
ISO 14001

Найменування параметра	Одиниця виміру	Значення		
		МН 80 еко	МН 100 еко	МН 120 еко
1 Номінальна теплова потужність, $\pm 10\%$	кВт	87	108	130
2 Номінальна теплопродуктивність, $\pm 10\%$	кВт	80	100	120
3 Номінальний тиск газу	Па	1960		
4 Максимальна витрата газу при $t=20^{\circ}\text{C}$, атм. тиску 760 мм рт. ст., $Q_{\text{н. роб.}} = 8000 \text{ Ккал/м}^3$	$\text{м}^3/\text{год.}$	9,4	11,6	14,0
5 Коефіцієнт корисної дії, не менш	%	92		
6 Робочий тиск теплоносія, не більше	МПа	0,6		
7 Діапазон регулювання температури теплоносія на виході з модуля, не менше	$^{\circ}\text{C}$	50 - 95		
8 Електрична потужність, не більше	Вт	300	400	400
9 Характеристика електроживлення (напруга/частота)	В/Гц	$220^{+10\%}_{-15\%} / 50^{-1}$		
10 Габаритні розміри, не більше:				
висота	мм	1697	2200	2200
ширина		711	711	711
глибина		500	500	500
11 Маса модуля, не більше	кг	145	170	170
12 Вміст в продуктах згорання, не більше				
- оксиди вуглецю CO	мг/м^3	40		
- оксиди азоту NOx		20		

Теплообмінник

Камера згорання

Газовий клапан
з блоком управління

Пальник

Насос циркуляційний

Блок управління

